

NUEVO



Cristal Finish

Pasta de muro en polvo



En capa fina o gruesa



Fácil de lijar



Mínima merma



Terminación blanca



Alto cubrimiento



pizarreño



ROMERAL®

www.pizarreno-romeral.cl

Cristal Finish

Pasta muro en polvo de secado lento, para renovar todo tipo de superficies interiores, dejando el sustrato listo para pintar.



Cristal Finish es una pasta muro en polvo de secado lento, utilizada para cubrir o renovar superficies de interior (Yeso Espuma o manual, Yeso Proyectado y Yeso Cartón). Es de fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el sustrato listo para pintar. De aplicación manual y mecánica.

Ventajas

- Alto poder de cubrimiento
- Fácil lijado
- Gran facilidad de manejo
- Mínima merma
- Acabado de gran calidad, listo para pintar
- Aplicación en capa fina o gruesa

Modo de Empleo

- Para asegurar la correcta adherencia del producto y evitar futuros desprendimientos, los sustratos deben estar secos y libres de polvo, grasas y/o ceras.
- En caso de superficies con pintura mal adherida, eliminarla hasta lograr un soporte limpio y saneado.
- Mezcle con agua (0,5 L / Kg) mecánicamente, hasta obtener una masa fina, homogénea y sin grumos.
- Aplique manos de 1 - 2 mm, cuidando que el espesor final no exceda los 6 mm.
- El secado entre mano de **Cristal Finish** es entre 1,5 y 4 horas, dependiendo del espesor.
- El recinto donde se aplicará **Cristal Finish** y el agua usada en la preparación, deben estar a temperatura entre 5° y 35 °C.

Embalaje

Sacos de papel 15 Kg - 60 sacos/pallet.

Tiempo de empleo

Más de 24 horas (en tineta cerrada).

Almacenamiento

Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición al sol. Mantener elevados del suelo para proteger de la humedad.

Características técnicas

Polvo fino y blanco.

Rendimiento pasta preparada

2 a 3 m²/Kg x milímetro de espesor.